



Kabelové vývodky s krytím IP 68

Použitý materiál: Polyamid (PA)

Barva: Ral 7035 (světle šedá)

Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C

Označení	Závit	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
PRP Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100
PRP Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50
PRP Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	8,0	22	50
PRP Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	9,0	27	50
PRP Pg 16	Pg 16	10 - 14	10,0	27	50
PRP Pg 21	Pg 21	13 - 18	11,0	33	25
PRP Pg 29	Pg 29	18 - 25	11,0	42	20
PRP Pg 36	Pg 36	22 - 32	13,0	53	10
PRP Pg 42	Pg 42	30 - 38	13,0	60	10
PRP Pg 48	Pg 48	34 - 44	14,0	65	10
PRP M12	M12	3,0 - 6,5	8,0	15	100
PRP M16	M16	5,0 - 10	10,0	22	50
PRP M20	M20	6,0 - 12	10,0	24	50
PRP M20/1	M20	10 - 14	10,0	27	50
PRP M20/2	M20	10 - 14	15,0	27	50
PRP M25	M25	13 - 18	10,0	33	25
PRP M25/1	M25	13 - 18	15,0	33	25
PRP M32	M32	18 - 25	18,0	42	20
PRP M40	M40	22 - 32	18,0	53	10
PRP M50	M50	30 - 38	18,0	60	10
PRP M63	M63	34 - 44	18,0	65	10

Spirálové kabelové vývodky s krytím IP 68



Použitý materiál: Polyamid (PA)

Barva: Ral 7035 (světle šedá)

Teplotní stálost: -30°C až +80°C, krátkodobě do 150°C

Označení	Závit	Upínací rozsah (mm)	Délka závitu (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
SPV Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,5	8,0	15	100
SPV Pg 9	Pg 9	4,0 - 8,0	8,0	19	50
SPV Pg 11	Pg 11	5,0 - 10	8,0	22	50
SPV Pg 13,5	Pg 13,5	6,0 - 12	9,0	24	50
SPV Pg 16	Pg 16	10 - 14	10,0	27	50
SPV Pg 21	Pg 21	13 - 18	11,0	33	25
SPV M12	M12	3,0 - 6,5	8,0	15	100
SPV M16	M16	5,0 - 10	10,0	22	50
SPV M20	M20	6,0 - 12	10,0	24	50
SPV M20/1	M20	10 - 14	10,0	27	50
SPV M25	M25	13 - 18	10,0	33	25



Kabelové vývodky s krytím IP 54

Použitý materiál: Polyamid (PA)

Barva: Ral 7035 (světle šedá)

Teplotní stálost: -30 °C až +80 °C, krátkodobě do 150 °C

Označení	Závit	Upínací rozsah (mm)	Délka závitů (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
PRP54 Pg 7	Pg 7	3,0 - 6,0	8,0	15	50
PRP54 Pg 9	Pg 9	4,5 - 7,0	8,0	19	50
PRP54 Pg 11	Pg 11	6,0 - 9,0	8,0	22	50
PRP54 Pg 13,5	Pg 13,5	9,0 - 12	9,0	24	50
PRP54 Pg 16	Pg 16	11 - 14	10,0	27	50
PRP54 Pg 21	Pg 21	14 - 18	11,0	33	25
PRP54 Pg 29	Pg 29	18 - 25	11,0	42	20
PRP54 Pg 36	Pg 36	25 - 32	13,0	53	10

Matice ke kabelovým vývodkám



Použitý materiál: Polyamid (PA)

Barva: Ral 7035 (světle šedá)

Teplotní stálost: -30 °C až +80 °C, krátkodobě do 150 °C

Označení	Závit	Výška (mm)	Velikost klíče (mm)	Balení (ks)
MAP Pg 7	Pg 7	5,0	19	50
MAP Pg 9	Pg 9	5,0	22	50
MAP Pg 11	Pg 11	5,0	24	50
MAP Pg 13,5	Pg 13,5	6,0	27	50
MAP Pg 16	Pg 16	6,0	30	50
MAP Pg 21	Pg 21	7,0	36	25
MAP Pg 29	Pg 29	7,0	46	20
MAP Pg 36	Pg 36	8,0	60	10
MAP Pg 42	Pg 42	8,0	65	10
MAP Pg 48	Pg 48	8,0	70	10
MAP M12	M12	5,0	18	50
MAP M16	M16	5,0	22	50
MAP M20	M20	6,0	26	50
MAP M25	M25	6,0	32	25
MAP M32	M32	7,0	41	20
MAP M40	M40	7,0	50	10
MAP M50	M50	8,0	60	10
MAP M63	M63	8,0	75	10