

Sortiment - brusivo na podkladu

Všeobecné informace

Sortiment brusiva na podkladu zahrnuje výběr nejžádanějších druhů z produkce VSM-SRN a částečně doprodej brusiva bývalé firmy SG-Gelva (označení 83 - 84)

Zahrnuje skupiny: listy; role; nekonečné pasy; disky; fibry; podpěrné talíře.

Charakteristika brusiva, rozměry a doporučené použití je uvedené u příslušných druhů. Zrnitost odpovídá FEPA v řadě P16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500.

LISTY

81 KW - FL - LATEX

Korundový vodovzdorný latexový papír, papír - C, pojivo - synt. pryskyřice vodovzdorná

Použití: dřevo, nátěry, kovy, autolaky



Rozměr	zrnitost					
	P600 - 180C	P150C	P120C	P100C	P80C	P60C
230 x 280	●	●	●	●	●	●

Minimální balení - karton à 50 ks

81 SW - FL - LATEX

Siliciumkarbidový vodovzdorný latexový papír, papír - C a A, pojivo - synt. pryskyřice vodovzdorná

Použití: dřevo, nátěry, plasty, sklo, kámen, kovy, autolaky.

Rozměr	zrnitost					
	P1500 - 180C	P150C	P120C	P100	P80C	P60C
230 x 280	●	●	●	●	●	●

Minimální balení - karton à 50 ks

81 KJ - RR „SUPERFLEX“ = do vyprodání zásob

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ruční broušení, dřevo, kovy, neželezné kovy

Rozměr (šířka)	zrnitost					
	P600 - 100	P80	P60	P50	P40	P36
230 x 280	●	●	●	●	●	●

Minimální balení - karton po 50 ks

KK 114 F = kód kvality 40

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ruční broušení, dřevo, ocel, neželezné kovy, plasty

Vzor objednáčného čísla:

$\frac{VL}{\downarrow}$ $\frac{XXX}{\downarrow}$ x $\frac{XXX}{\downarrow}$ $\frac{PXXX}{\downarrow}$. $\frac{40}{\downarrow}$
listy rozměr š x l zrnitost kód kvality

Rozměr (šířka)	zrnitost				
	P400 - 100	P80	P60	P50	P40
230 x 280	●	●	●	●	●

Minimální balení - karton à 50 ks

ROLE

KK 114 F = kód kvality 40

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - synt. pryskyřice

Použití: ruční broušení, dřevo, ocel, neželezné kovy, plasty

Vzor objednáčného čísla:

$\frac{VR}{\downarrow}$ $\frac{40}{\downarrow}$ / $\frac{XXX}{\downarrow}$ $\frac{PXXX}{\downarrow}$. $\frac{50}{\downarrow}$
role kód kvality šířka zrnitost délka v m

Délka v roli 50 m

Minimální odběr. množství:

š. 110 mm - 1 role,

š. 115 mm - 1 role, u P220 na poptávku (zakázková výroba)

š. 150 mm - na poptávku (zakázková výroba)

Rozměr (šířka)	zrnitost			
	P400 - 100	P80	P60	P40
110	●	●	●	●
115	●	●	●	●
150	●	●	●	-

NEKONEČNÉ BRUSNÉ PÁSY

Nekonečné pásy jsou určeny pro ruční pásové brusky.

83 KK - RR = do vyprodání zásob

Nekonečný brusný pás, korund, bavlněný kepr - X, pojivo 2x syntetická pryskyřice

Použití: univerzální pro dřevo a kovy



Rozměr	zrnitost										Doporučeno pro brusku
	P180	P150	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24		
12 x 610			●								DYNABRADE
50 x 450			●			●					SUHNER
60 x 400			●	●	●	●	●				BOSCH
65 x 410	●	●	●	●		●	●	●			AEG, KRESS, B+D, HOLZ HER
75 x 457	●	●	●	●				●			MAKITA, SKIL
75 x 480			●	●			●	●			ELU
75 x 510				●	●	●	●	●			B+D
75 x 533	●							●			AEG, BOSCH, MAKITA, HOLZ HER, B+D, METABO, ATLAS COPCO, DEWALT, RYOBI, SKIL
75 x 575				●	●	●	●	●			
75 x 610	●	●	●	●	●	●	●	●			HITACHI, MAKITA, RYOBI
100 x 533				●	●	●	●				
100 x 552		●	●	●		●	●				SKIL
100 x 560			●	●	●	●	●	●			AEG, ELU, RYOBI, B+D, FESTO, SKIL
100 x 610					●	●		●	●		MAKITA, HITACHI, RYOBI, METABO
100 x 620	●	●	●	●	●	●	●	●	●		MAKITA, BOSCH, METABO, ATLAS COPCO, AEG, HITACHI, RYOBI

Minimální odběr - 10 ks

FPK - náhrada za pásy KK - RR

Nekonečný brusný pás, korund, bavlněný kepr - X, pojivo 2x syntetická pryskyřice

Použití: univerzální pro dřevo a kovy

Rozměr	zrnitost							Doporučeno pro brusku
	P180	P150	P120	P100	P80	P60	P40	
60 x 400			●	●	●	●	●	BOSCH
65 x 410			●	●	●	●	●	AEG, KRESS, B+D, HOLZ HER
75 x 457			●	●	●	●	●	MAKITA, SKIL
75 x 533	●	●	●	●	●	●	●	AEG, BOSCH, MAKITA, HOLZ HER, B+D, METABO, ATLAS COPCO, DEWALT, RYOBI, SKIL
75 x 610			●	●	●	●	●	HITACHI, MAKITA, RYOBI
100 x 560			●	●	●	●	●	AEG, ELU, RYOBI, B+D, FESTO, SKIL
100 x 610			●	●	●	●	●	MAKITA, HITACHI, RYOBI, METABO
100 x 620			●	●	●	●	●	MAKITA, BOSCH, METABO, ATLAS COPCO, AEG, HITACHI, RYOBI

Minimální odběr - 10 ks

FÍBRDISKY

85 KFR = do vyprodání zásob

Korundový fibrdisk, vulkan fibr 0,7 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: dřevo, nátěry, kovy, autolaky



Rozměr	zrnitost		
	P400 - 50	P40 - 24	P16
ø 115 x 22	●	●	●
ø 125 x 22	●	●	●
ø 150 x 22	●	●	●
ø 180 x 22	●	●	●
ø 230 x 22	●	●	-

Minimální balení - karton à 50 ks

85 KFT = do vyprodání zásob

Korundový fibrdisk, vulkan fibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: kovy, neželezné kovy, nerez ocel, autolaky

Rozměr	zrnitost						
	P400 - 80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
ø 115 x 22	●		●			●	●
ø 125 x 22	●		●	●	●		●
ø 150 x 22	●	●	●		●		●
ø 180 x 22	●	●	●	●	●		●
ø 230 x 22	●	●	●	●	●	●	●

Minimální balení
- karton à 50 ks

85 KFE = do vyprodání zásob

Korundový fibrdisk, speciální korund, vulkánfibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: nerezové oceli

Rozměr	zrnitost					
	P120 - 80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 150 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 180 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 230 x 22	●	●	●	●	●	●

Minimální balení - karton à 50 ks

85 KFZ = do vyprodání zásob

Zirkonkorundový fibrdisk, vulkánfibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, svary

Rozměr	zrnitost						
	P120	P100	P80	P60	P50	P36	P24
ø 115 x 22	●	●		●	●	●	●
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●	●
ø 150 x 22	●		●	●	●	●	●
ø 180 x 22			●	●		●	●
ø 230 x 22							●

Minimální balení - karton à 50 ks

85 CFE = do vyprodání zásob

Fibrdisk s keramickým zrnem, 0,8 mm, 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, legované oceli, svary

Rozměr	zrnitost				
	P80	P60	P50	P36	P24
ø 115 x 22	●	●	●	●	●
ø 125 x 22	●		●	●	
ø 180 x 22	●	●		●	

Minimální balení - karton à 50 ks

KF 708 = kód kvality 02

Korundový fibrdisk, vulkan fibr tl. 0,8 mm pro P16 - 50, tl. 0,65 mm pro P60 - 150, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost									Vzor objednáčného čísla: VF 02 / XXX PXXX ↓ ↓ ↓ ↓ role kód kvality šířka zrnitost
	P150	P120	P100 - 80	P60	P50	P40	P36	P24	P16	
ø 115 x 22		●	●	●	●	●	●	●	●	Minimální balení karton à 25 ks, u ø 150 à 50 ks
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ø 150 x 22			●	●	●		●	●	●	
ø 180 x 22		●	●	●	●	●	●	●	●	

KF 808 TOP SIZE = kód kvality 04

Korundový fibrdisk, speciální korund, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P36 - 50; tl. 0,6 mm pro P60 - 220, pojivo - 2x synt. pryskyřice, brusně aktivní dodatečná vrstva TOP SIZE redukuje přehřátí obrobku.

Použití: nerezové oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost					Vzor objednáčného čísla: VF 04 / XXX PXXX ↓ ↓ ↓ ↓ role kód kvality šířka zrnitost
	P220 - 150	P120 - 80	P60	P50	P36	
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	Minimální balení karton à 25 ks
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	
ø 180 x 22	●	●	●	●	●	

ZF 713 = kód kvality 05

Zirkonkorundový fibrdisk, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 120, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, legované oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost						Vzor objednáčného čísla: VF 05 / XXX PXXX ↓ ↓ ↓ ↓ role kód kvality šířka zrnitost
	P120 - 80	P60	P50	P40	P36	P24	
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	●	Minimální balení karton à 25 ks
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●	
ø 180 x 22	●	●	●	●	●	●	

ZF 714 = kód kvality 06

Fibrdisk ze zirkonkorundu, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 120

Použití: legované oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost						Vzor objednáčného čísla: VF 06 / XXX PXXX ↓ ↓ ↓ ↓ role kód kvality šířka zrnitost
	P120, 80	P60	P50	P40	P36	P24	
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	●	Minimální balení - karton à 25 ks
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●	
ø 180 x 22	●	●	-	-	●	●	

ZF 844 TOP SIZE = kód kvality 08

Fibrdisk ze zirkonkorundu a dodatečnou brusně aktivní vrstvou, vulkanfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,6 mm pro P60 - 80 vrstva TOP SIZE redukuje přehřátí obrobku

Použití: legované oceli, nerez oceli, neželezné kovy

Rozměr	zrnitost				Vzor objednáčného čísla: VF 08 / XXX PXXX ↓ ↓ ↓ ↓ role kód kvality šířka zrnitost
	P80	P60	P40	P36	
ø 115 x 22	●	●	●	●	Minimální balení - karton à 25 ks
ø 125 x 22	●	●	●	●	
ø 180 x 22	-	●	-	-	

XF 760 CERAMICS = kód kvality 10

Fíbrdisk s keramickým zrnem, vulkánfibr tl. 0,8 mm pro P24 - 50, tl. 0,8 mm pro P60 - 120

Použití: ocel, legované oceli, pro opracování tvrdých povrchů (agresivní brus, výborná životnost)

Rozměr	zrnitost						
	P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	●	●
ø 125 x 22	-	●	●	●	●	●	●
ø 180 x 22	-	●	●	●	●	●	●

Vzor objednáčného čísla:

VF 10 / XXX PXXX
↓ ↓ ↓ ↓
role kód kvality šířka zrnitost

Minimální balení - karton à 50 ks

XF 870 CERAMICS + TOP SIZE = kód kvality 11

Fíbrdisk s keramickým zrnem a dodatečnou brusicí aktivní vrstvou, tloušťka 0,84 mm pro P24 - 50, tloušťka 0,8 mm pro P60 - 120

Použití: ocel, legované oceli, nerez oceli, pro opracování extrémě tvrdých povrchů, agresivní brus, výborná životnost

Rozměr	zrnitost					
	P120, 80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 125 x 22	●	●	●	●	●	●
ø 180 x 22	●	●	●	●	●	●

Vzor objednáčného čísla:

VF 11 / XXX PXXX
↓ ↓ ↓ ↓
fíbrly kód kvality rozměr zrnitost

Minimální balení - karton à 50 ks

DISKY

84 KE - RR - Velcro = do vyprodání zásob

Korundový brusný disk, papír - F, pojivo - 2x synt. pryskyřice, suchý zip

Použití: dřevo, nátěry, nezelezné kovy, nerez ocel, podlahy, autolaky



Rozměr	zrnitost						
	P400 - 100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115	●	●	●	●	●	●	●
ø 127	●	●	●		●	●	●
ø 150	●	●	●		●	●	●
ø 180	●	●	●	●	●	●	●
Provedení s prachovými otvory							
	P180 - 100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115	●	●	●				
ø 127	●	●	●		●		
ø 150	●	●	●	●	●	●	

Minimální balení - karton à 50 ks

KP 508 K KLETT = kód kvality 26

Korundový brusný disk, papír - E, pojivo - 2x synt. pryskyřice, suchý zip, uzavřená struktura

Použití: ocel, nerez ocel, dřevo, nátěry

Rozměr	zrnitost			
	P240, 180, 150, 120, 100	P80	P60	P40
ø 115 x 22	●	●	●	●
ø 125 x 22	●	●	●	●
ø 150 x 22	●	●	●	●

Minimální balení - karton à 50 ks
Provedení s prachovými otvory - výroba na zakázku - udejte uspořádání otvorů!!

Vzor objednáčného čísla:

VD 26 / XXX PXXX K 0 ÷ 4 Dopln. č. 0 = bez otvorů
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
disky kód kvality rozměr zrnitost suchý zip

1 = 6 otvorů ø 80 (S019) - jen u ø 150 x 22

2 = 8 otvorů ø 65 (S018) - jen u ø 150 x 22


3 = 8 + 1 otvorů ø 120 (S076) - jen u ø 150 x 22

4 = 8 otvorů ø 65 (S021) - jen u ø 125 x 22

PODPĚRNÝ TALÍŘ PRO FÍBRDISKY A DISKY NA SUCHÝ ZIP

86 Podpěrné talíře - do vyprodání zásob

Rozměr	fíbry		disky Standard BSS
	Standard BFS	Turbo BFT	
∅ 112 x M14	●	●	●
∅ 125 x M14	●	●	
∅ 150 x M14		●	
∅ 180 x M14	●	●	●
∅ 230 x M14	●	-	-



Podpěrné talíře

Rozměr	fíbry		disky	
	Standard ZFI	Turbo ZFIT	Standard ZKL	pro rouno ZVL
∅ 115 x M14	●	●	●	●
∅ 125 x M14	●	●	●	●
∅ 150 x M14	●		●	●
∅ 180 x M14	●	●		

Vzor objednáčného čísla:

$\frac{V T}{\downarrow}$ / $\frac{X X X X}{\downarrow}$ $\frac{X X X}{\downarrow}$
 talíř typ rozměr
ZFI
ZFIT
ZKL
ZVL

Minimální balení - 1 ks

KOTOUČE SPECIÁLNÍ

88 Kotouče SEMIFLEX = doprodej

Velmi silný fíbrdisk s několikanásobným nánosem brusiva, kurundu nebo SIC. Podstatně vyšší životnost.

Použití: NK - pro nátěry, kovy
SIC - kámen, beton, litiny



Upozornění: pod kotouče SEMIFLEX musí být použit podpěrný talíř - typ BFS nebo ZFI

Rozměr	NK 24 ÷ 120	SIC 16 ÷ 120
∅ 115	●	●
∅ 125	●	●
∅ 178	●	●

Minimální balení à 10 ks

Výprodej zásob - zboží bude postupně nahrazeno ekvivalenty z produkce VSM.

Při objednávce respektujte prosím objednáčnou množství.
Zboží označené ● je k dodání do 14 pracovních dnů.