

A07-2 - Silikon. tmely Weicon



Silikon N neutrální 310ml TRANSP.

obj. číslo: 9400085

Je to silikon neutrální, který spojuje téměř všechny materiály spolu i mezi sebou jako např.: hliník, barevné kovy, ocel, sklo, skelné tkaniny, keramika, dřevo, PVC atd.

A07-3 - Polyuret. tmely Weicon



FLEX 310 BÍLÝ 310ml

obj. číslo: 9450435

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přílnavé lepicí a těsnící látky. Po vytvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve všech oblastech průmyslu.



SPEED FLEX BÍLÝ 310ml -NOVINKA

obj. číslo: 9453915

Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Nahrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd.



SPEED FLEX ŠEDÝ 310ml -NOVINKA-

obj. číslo: 9453916

Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Nahrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd.



SPEED FLEX ČERNÝ 310ml **-NOVINKA-**

obj. číslo: 9453917

Speed Flex- rychlé, silné a univerzálně použitelné speciální lepidlo. Nahrazuje tradiční fixační metody jako šrouby, hřebíky, čepy, nýty atd. bez smrštění.



FLEX 310 ŠEDÝ 310ml

obj. číslo: 9450437

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přílnavé lepicí a těsnící látky. Po vytvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve všech oblastech průmyslu.



FLEX 310 ČERNÝ 310ml

obj. číslo: 9450436

- jsou bezsilikonové, elastické a silně přílnavé lepicí a těsnící látky. Po vytvrzení jsou otěruvzdorné a přelakovatelné. Mohou se použít téměř ve všech oblastech průmyslu.



FLEX 310M BÍLÝ 310ml

obj. číslo: 9400228

Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepicí a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nejrozličnější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrzení lze brousit a přelakovat. Rychlé vytvrzení lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostranně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.



FLEX 310M ŠEDÝ 310ml

obj. číslo: 9450439

Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepicí a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nejrozličnější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrzení lze brousit a přelakovat. Rychlé vytvrzení lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostranně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.



FLEX 310M ČERNÝ 310ml

obj. číslo: 9450438

Je nově vyvinutá, silně lpící 1-komponentní lepící a těsnící látka (POP směs polymerů) pro nejrůznější použití v četných oborech průmyslu. Neobsahuje isokyanát, oxim, ředidla a vytvrzuje při vlhkosti vzduchu prakticky bez smrštění. Po vytvrzení lze brousit a přelakovat. Rychlé vytvrzení lze uplatnit zejména ve výrobě, opravě a údržbě. Nezpůsobuje zašpinění silikonem, mnohostranně použitelný, neškodí ovzduší a je stálý proti počasí, slané vodě a UV.



FLEX 290M TRANSP. 290ml

obj. číslo: 9450445

Flex 290M transparent je elastický, silně přilnavý, přebrousitelný, přelakovatelný, bez izokyanátu a rozpouštědel. Je to látka elastická, přilnavá a těsnící (POP míchaný polymer), která se při vytvrzení nesmršťuje. Nevytváří bubliny, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům.



PRIMER FLEX 500ml

obj. číslo: 9450440

Primer FLEX je rozpouštědlový penetrační prostředek na polyuretanové bázi, který se používá před aplikací výrobku Lepící tmel FLEX na savé podklady jako je např. beton, kašpánek, porobeton, eternit, omítky a přírodní kámen. Oblasti použití: Podklady musí být pevné, nosné, čisté a prosté odfomovacích prostředků (oleje, tuky apod.). Podklady nesmí obsahovat žádné asfaltové zbytky, protože se následně sníží přidrženost. Primer FLEX se nanáší rovnoměrně na podklad štětcem nebo válečkem. Po zavadnutí se na penetraci může nanést pastovitá těsnící hmota Lepící tmel FLEX.



FLEX+BOND ČERNÝ 85ml

obj. číslo: 9450443

Elastická, silně lepící a těsnící látka se vyznačuje mnohostranným upotřebením a vysokou lepivou silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrzení lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i těsnění spár.



FLEX+BOND BÍLÝ 85ml

obj. číslo: 9450441

Elastická, silně lepící a těsnící látka se vyznačuje mnohostranným upotřebením a vysokou lepivou silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrzení lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i těsnění spár.



FLEX+BOND ŠEDÝ 85ml

obj. číslo: 9450442

Elastická, silně lepicí a těsnicí látka se vyznačuje mnohostranným upotřebením a vysokou lepicí silou. Je 1-složkový, trvale elastický a po vytvrdnutí lze brousit nebo přelakovat. Umožňuje nejen opravy a lepení, ale i těsnění spár.



PLAST-O-SEAL 90g

obj. číslo: 9450446

Weicon Plast-o-Seal je trvale elastické univerzální těsnění.



PLAST-O-SEAL 120g

obj. číslo: 9450447

Weicon Plast-o-Seal je trvale elastické univerzální těsnění.



PLAST-O-SEAL 300g

obj. číslo: 9400258

Weicon Plast-o-Seal je trvale elastické univerzální těsnění.



**AQUA - FLEX BÍLÝ 310ml
-NOVINKA-**

obj. číslo: 9453969

Lepicí a těsnicí látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnicí látka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokřem a vlhkém prostředí. Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně elastický materiál prakticky bez smrštění.



AQUA - FLEX ČERNÝ 310ml -NO-VINKA-

obj. číslo: 9453970

Lepicí a těsnicí látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnicí látka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokřím a vlhkém prostředí. Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně elastický materiál prakticky bez smrštění.



AQUA - FLEX ŠEDÝ 310ml -NO-VINKA-

obj. číslo: 9453971

Lepicí a těsnicí látka, flexibilní, pevná, odolná Speciální lepicí a těsnicí látka pro široké spektrum aplikací, zejména v mokřím a vlhkém prostředí. Weicon Aqua-Flex vyplňuje spáry (<25mm) a vytvrzuje v permanentně elastický materiál prakticky bez smrštění.

A08 - Plastikové ocele



TYP A 0,5 kg

obj. číslo: 9450448

Weicon A - pasta plněná ocelí - teplotně odolná od -35°C do + 120°C. Všestranný typ v programu Weicon Plastikové oceli. S plastikovou ocelí Weicon A se dají provést téměř všechny opravy: (odstraňování korozních škod a hluboké důlkové koroze na tancích; opravování trubek a odlitků; vyspravení trubek na pouzdech strojních dílů apod.; výroba modelů, forem, nářadí a upínacích zařízení)



TYP A 2 kg

obj. číslo: 9450449

Weicon A - pasta plněná ocelí - teplotně odolná od -35°C do + 120°C. Všestranný typ v programu Weicon Plastikové oceli. S plastikovou ocelí Weicon A se dají provést téměř všechny opravy: (odstraňování korozních škod a hluboké důlkové koroze na tancích; opravování trubek a odlitků; vyspravení trubek na pouzdech strojních dílů apod.; výroba modelů, forem, nářadí a upínacích zařízení)