
TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: leden 2014

Strana: 1/1

AR 190 CA COLOR

FLUORESCENTNÍ BARVIVO PRO VTEŘINOVÁ LEPIDLA

Popis:

AR 190 CA COLOR je tekuté barvivo vhodné k obarvení vteřinových lepidel s nízkou až střední viskozitou (do cca 1000 mPas). Po přidání barviva do lepidla a následném protřepání je lepidlo fluorescentně obarveno.

Silná fluorescence při 365 nm (UV-A) umožňuje optickou i elektronickou kontrolu aplikace.

Návod k použití:

AR 190 CA COLOR je dodáváno v lahvičkách o obsahu 10g. Jedna lahvička se přidává přímo do 500g balení vteřinového lepidla bezprostředně před jeho aplikací. Následně je nutné 500g lahev důkladně protřepat až do rovnoměrného rozplynutí barviva. Poté je obarvené a fluorescentní lepidlo připraveno k aplikaci. Takto obarvené lepidlo je nutno spotřebovat v průběhu dvou měsíců.

Fyzikální vlastnosti:

Barva a vzhled:	intenzivní žluto-zelená, neprůhledná
Viskozita:	< 100 mPas
Hustota:	1,15 – 1,24 g/cm ³ při 20°C
Bod vzplanutí:	> 100°C
Skladovatelnost:	12 měsíců při pokojové teplotě

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování našich výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

AURATECH CZ s.r.o.
Bolzanova 438
CZ – 506 01 Jičín
Česká republika

Provoz: Křížíkova 1099
CZ – 506 01 Jičín
Telefon: +420 493 522 141
Fax: +420 493 522 141
Mobil: +420 731 480 805
E-mail: obchod@auratech.cz
Internet: www.auratech.cz